

SUNSWEEPTM

“Substituye el uso de píldoras pesadas de limpieza, sin aumento de sólidos indeseables en el sistema!”

SunSweep es un excelente agente de limpieza de pozos que transporta los cortes de perforación, virutas metálicas, y cualquier otro ripio fuera del hueco. SunSweep es una fibra sintética polimerizada y tratada, exclusiva de Sun Drilling, que se dispersa fácilmente en el fluido, y presenta excelentes características de suspensión, sin afectar negativamente cualquiera de las características del fluido de perforación. Viene empacado en baldes plásticos, que a diferencia de las cajas de cartón, permite que sea resistente al agua y a los maltratos, eliminando las posibilidades de daño en la locación.

Ventajas o Beneficios

- Compatible con todos los fluidos de perforación
- Aumenta la capacidad de arrastre del fluido
- Perturba y remueve las tortas de cortes
- Levanta y arrastra virutas metálicas en operaciones de molienda
- Mas rápido de mezclar que otros agentes de barrido de Gel/Polimero
- Se mezcla rápidamente en la tolva del lodo de los Taladros
- Una buena limpieza del Hueco reduce el torque y el arrastre
- Mejora las ratas de penetración (ROP)
- Ayuda a disminuir los viajes cortos
- No es Tóxico
- Inerte químicamente
- No afecta el LC₅₀
- No afecta la viscosidad global del fluido
- No taponan los MWD o los Motores cuando se mezcla correctamente



Propiedades Físicas

- Apariencia: Cobriza o Fibra dorada
- Gravedad Específica: 0.9
- Térmicamente Estable hasta 350°F (176.6°C)
- No es soluble en agua o cualquier fluido de perforación

Empaque

- 15 lbs (6.8 Kg) SunSweep en balde resistente al agua de 6 Galones (22.7 litros) con tapa atornillable
- 24 baldes de 6 Galones / Estiba

Tratamiento Recomendado

- Píldora: Mezclar en la tolva del lodo 0.25 a 0.50 lbs/bbl (0.71 a 1.43 kg/m³)
- Aplicaciones MWD o MOTOR: 0.10 a 0.15 lbs/bbl (0.28 a 0.43 kg/m³)



Sun ... The HOLE Solution Company!

1-800-962-6490

www.sundrilling.com

solutions@sundrilling.com